

KERION®  
CERAMICS

# mosaics

2019



Exclusividade, soluções estéticas inovadoras, novas cores, texturas e formatos, proporcionam a criação de ambientes onde se juntam a elegância, o conforto e o requinte.

Utilizando uma tecnologia sustentável, as pastilhas de grés porcelânico vidradas KERION MOSAICS são obtidas por mono-prensagem multi-camada, cozidas a 1200°C e confeccionadas com pontos de cola, garantindo a solidez, flexibilidade e facilidade de aplicação de produtos amigos do ambiente.

Exclusivity, innovative aesthetical solutions, new colors, textures and sizes, give life to ambiances of elegance, comfort and sophistication.

Using a sustainable technology, KERION MOSAICS offers dry-glazed porcelain stoneware mosaics, obtained by a multi-layer single pressing process, fired at 1200°C and dot-mount assembled, ensuring the robustness, flexibility and ease of application of environment friendly products.

Exclusivité, solutions esthétiques innovantes, nouvelles couleurs, textures et formats, proportionnent la création d'ambiances où se joignent l'élegance, le confort et la perfection.

Utilisant une nouvelle technologie, les mosaïques en grès cérame emmaillé KERION MOSAICS sont obtenues par monopressature en multicouche, cuites à 1200°C et assemblées avec des points de colle, qui garantit la solidité, flexibilité et facilité de la pose de produits amis du environnement.

Exklusiv, innovative ästhetische Lösungen, neue Farben, Texturen und Formaten beleben die Ambiente von Eleganz, Komfort und Raffinesse.

Mit einer nachhaltigen Technologie bietet KERION MOSAICS trocken glasierte Feinsteinzeug Mosaiken, durch eine mehrschichtige einzigen Pressvorgang bei 1200°C gebrannt und Dot-Mount montiert, wodurch die Robustheit, Flexibilität und Einfachheit in der Anwendung von umweltfreundlichen Produkten gewährleistet ist.

Эксклюзивно-инновационные эстетические решения, новые цвета, текстуры и размеры придают интерьерам элегантность, комфорт и изящество.


Используя экологичные технологии, KERION MOSAICS предлагает глазированную керамогранитную мозаику, производимую методом многослойного сухого одноразового прессования и обжига при 1200°C, собираемую в листы точечными kleevыми соединениями, тем самым обеспечивая надёжность, гибкость и простоту применения экологически чистых продуктов.

# índice

<b>luxor</b>	4
<b>oxide</b>	12
<b>fusion</b>	14
<b>curves</b>	18
<b>black &amp; white</b>	19
<b>royal</b>	20
<b>stony</b>	22
<b>texture</b>	24
<b>aqua</b>	26
<b>reef</b>	31
<b>fantasy</b>	32
<b>glossy</b>	33
<b>matt</b>	34



luxor 32



luxor 99



luxor 35



luxor 00




luxor 70



luxor 68



luxor 64



luxor 30



luxor 32




luxor 27



luxor 60




luxor 50




luxor 45




luxor 64




luxor 00






luxor 70






luxor 27



oxide 30 - 38x38mm



oxide 99



oxide 99




oxide 02



oxide 02




oxide 30



oxide 30



oxide 99 - 38x38mm




fusion 30



fusion 02



fusion 20




fusion 30



fusion 99




fusion 70




fusion 80



fusion 18




fusion 36



fusion 32



fusion 02





fusion 70



curves 03



curves 99



curves 18



curves 20




curves 03




black & white 00



black & white 99




black & white 00



black & white 99




black & white 99 - 18x78mm



royal 76



royal 76



royal 30



royal 70



royal 60



royal 37



royal 00




royal 76




stony 99



stony 00




stony 97



stony 99



stony 97




texture 15



texture 00



texture 80



texture 99



texture 20



texture 15




texture 10



texture 20



acqua 70




acqua 64




acqua 60




acqua 60




acqua 65




acqua 68\*



faixa 02 acqua 68




acqua 67



acqua 70\*



faixa 03 acqua 70



acqua 04




acqua 57

\* Possibilidade de fabrico em 38x38mm

\* Possibility of production in 38x38mm

\* Fabrication en 38x38mm sur demande



acqua 64



acqua 60 - 18x18mm



acqua 57





reef 66




reef 66



reef 66



fantasy 68



fantasy 39




fantasy 27



fantasy 70



fantasy 65





fantasy 29



fantasy 70

# glossy

38x38mm / 18x78mm






matt 97



matt 00



matt 14



matt 20




matt 32



matt 02



matt 97



matt 99



matt 65



matt 00



matt 99



matt 00



matt 32

**respeito pelo meio ambiente**


environment friendly . ami de l'environnement . Umweltfreundlich . Экологически безопасно

**diferentes texturas**


different textures . différentes textures . Unterschiedliche Texturen . Разнообразные текстуры

**formatos variados**


different sizes . formats diversifiés . Vielfältige Formate . Разнообразные форматы




31.6x31.6mm



18x18mm



18x78mm



38x38mm

Dimensão da folha 31.6x31.6 . Sheet size 31.6x31.6 . Format de la feuille 31.6x31.6 . Dimension 31.6x31.6cm Blatt . Лист размером 31,6x31,6 см

**tonalidade . tone**

A variação de tonalidade e não homogeneidade das peças em porcelanato são características do produto. As imagens pretendem ser representativa do produto a fornecer.

Shade and homogeneity variations are inherent to all fired products. Actual images are meant to represent the material to be supplied.

Variations de nuance et manque d'homogénéité des mosaïques de grès cérame sont caractéristiques du produit. Les images sont destiné à être représentatif du produit.

**flexibilidade**

flexibility . flexibilité . Flexibilität . Гибкость

As pastilhas Kerion são unidas com pontos de cola, permitindo uma maior aderência à base de colagem e uma flexibilidade acrescida.

Kerion mosaics are assembled with dot mount, allowing a better grip to the surface and an increased flexibility.

Les mosaïques Kerion sont unis avec des points de colle, permettant une plus grande adhérence à la base de collage et une flexibilité agrandie.


Kerion Mosaiken sind mit Klebepunkten befestigt, was einen stärkeren Einhaltung der Basispaste und erhöhte Flexibilität erlaubt.

Мозаика Kerion собирается в листы при помощи точечного соединения, гарантируя большую площадь соприкосновения с базовой поверхностью и повышенную гибкость.

**Folha prática, flexível e resistente**

Practical, resistant and handy sheet . Feuille pratique, résistante et flexible . Blatt flexibel, haltbar und einfach zu installieren .

Практичные, прочные и удобные листы

**Pastilhas unidas com "pontos de cola"**

Mosaics assembled with "dot mount" . Mosaique unies avec des "points de colle" . Mosaik zusammengesetzt mit "Klebepunkten" .

Мозаика, собираемая при помощи «точечного соединения»



# características técnicas

technical characteristics . caractéristiques techniques . technische daten . ехнические характеристики

ISO 13006-G ED EN 14411-G GRUPPO Bla GL



creation without limits

simbologia symbolics symboles Symbolik Символика	características técnicas technical characteristics caractéristiques techniques technische daten технические характеристики	norma test method méthode d'essai Testnorm метод тестирования	valor prescrito prescribed value valeur prescrite Normvorgabe установленные нормативы	mosaics
	absorção de água water absorption absorption de l'eau Wasseraufnahme водопоглощение	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,2%
	resistência à flexão resistance to bending résistance à la flexion Biegefestigkeit сопротивление изгибу	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup> ≥ 700 N	≥ 35 N/mm <sup>2</sup> ≥ 700 N
	coeficiente de expansão térmica linear coefficient of linear thermal expansion coef. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного термического расширения	EN ISO 10545-8	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant Laut Angaben des Herstellers согласно нормам производителя	75x10 <sup>-7</sup> °C-1 valor máximo maximum value valeur maximum Maximalwert максимальное значение
	resistência ao choque térmico thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit термическая стойкость	EN ISO 10545-9	exigido required demandé Gefordert требуется	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência ao fendilhamento crazing resistance résistance aux trésailures Haarrissfestigkeit устойчивость к растрескиванию	EN ISO 10545-11	exigido required demandé Gefordert требуется	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência ao gelo frost resistance résistance aux trésailures Frostbeständigkeit морозостойкость	EN ISO 10545-12	exigido required demandé Gefordert требуется	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	Resistência ao deslizamento Slip resistance Résistance à la glissance Rutschkoeffizient Устойчивость к скольжению	DIN 51130	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant Laut Angaben des Herstellers согласно нормам производителя	sob pedido upon request quand nécessaire Falls gewünscht
	resistência aos ácidos e bases * resistance against acids and alkalis * résistance aux acides, aux bases * beständig. gegen sauren u. laugen * сопротивление кислотам и щелочам *	EN ISO 10545-13	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant Laut Angaben des Herstellers согласно нормам производителя	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência aos produtos de limpeza domésticos resistance to household cleaning products résistance aux produits domestiques nettoyage beständig. g.haushaltsreinigungsproduktez устойчивость бытовой химии		mínimo: classe B minimum: classe B minimum: classe B minimum: classe B минимум: класс B	garantido: classe A guaranteed: classe A garanti: classe A sichergestellt: classe A гарантировано: класс А
	resistência às manchas resistance to staining résistance aux tâches Fleckenbeständigkeit сопротивление к образованию пятен	EN ISO 10545-14	mínimo: classe 3 minimum: class 3 minimum: classe 3 minimum: classe 3 минимум: класс 3	garantido: classe 4 guaranteed: classe 4 garanti: classe 4 sichergestellt: classe 4 гарантировано: класс 4

\* Excluem-se as séries Oxide e Luxor. Estas séries em contacto prolongado com ácidos podem apresentar alterações de cor. Desaconselha-se o uso de detergentes que contenham HCl ou ácido cítrico.

\* Oxide and Luxor series excluded. These series may show color modification when in prolonged contact with acids. It is advised to avoid the use of cleaning products that include chloric or citric acids.

\* Exclusion des séries Oxide et Luxor. Si avec un contact prolongé avec des acides, ces séries peuvent présenter quelques altérations de couleur. Déconseillé l'utilisation des détergents qui contiennent UCL ou acide citrique.

\* За исключением коллекций Oxide и Luxor. Эти серии при длительном контакте с кислотами могут фиксировать изменение цвета. Не рекомендуется использование моющих средств содержащих хлор или лимонную кислоту.

FORMATOS Sizes Formats Formate размеры	x  x m <sup>2</sup>	x m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> x	kg x	kg x m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> x	x	kg x
18x18	10	10	1	8,7	8,7	90	90	815
18x78	10	10	1	9,3	9,3	90	90	880
38x38	10	10	1	9,3	9,3	90	90	880

kerion.pt



Rua Chão Velho, ZI Póvoa do Valado

Apartado 50 3811-501 Aveiro

T +351 234 946 020 PORTUGAL

GPS 08° 35' 56" W / 40° 34' 16" N



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015



www.tuv.com  
ID 9108625030