

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ PHARMA MASTER Plus

PHARMA MASTER Plus — серия профессиональных установок с производительностью до 25 м³/ч, изготовленных в соответствии с международным стандартом GMP. Пульт управления оснащён сенсорной панелью, обеспечивающей отображение и управление всеми параметрами УФ-установки.

- Компактные камеры обеззараживания изготовлены из нержавеющей стали марки 316L с повышенной степенью обработки внутренней поверхности и clamp-соединениями.
- Пульт управления, с удобным и простым интерфейсом на русском языке, выполнен в корпусе из нержавеющей стали со степенью защиты IP65.
- Дистанционное управление и контроль с возможностью подключения к АСУ ТП.
- Расчёт и отображение дозы УФ-облучения на основании данных, получаемых с УФ-датчика, внешнего расходомера и тауметра.
- Световая и звуковая индикация аварийных состояний.
- Энергоэффективные и экологически безопасные амальгамные лампы со сроком службы 12 000—16 000 ч.



| Наименование установок | Производительность, м ³ /ч | | | | | Потреб. мощность, Вт | Тип соединения |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| | 25 мДж/см ² | 40 мДж/см ² | 60 мДж/см ² | 80 мДж/см ² | 120 мДж/см ² | | |
| τ = 95% | | | | | | | |
| DUV-1A50-N PH MST Plus | 4,5 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 260 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A120-N PH MST Plus | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 290 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A250-N PH MST Plus | 19 | 12 | 8 | 6 | 4 | 380 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A500-N PH MST Plus | 25 | 25 | 18 | 14 | 9 | 580 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A700-N PH MST Plus | 25 | 25 | 24 | 19 | 12 | 680 | Clamp DN 50 |
| τ = 90% | | | | | | | |
| DUV-1A50-N PH MST Plus | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | - | 260 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A120-N PH MST Plus | 7 | 5 | 3 | 2,5 | - | 290 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A250-N PH MST Plus | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 | 380 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A500-N PH MST Plus | 25 | 25 | 16 | 13 | 8 | 580 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A700-N PH MST Plus | 25 | 25 | 22 | 17 | 11 | 680 | Clamp DN 50 |
| τ = 85% | | | | | | | |
| DUV-1A50-N PH MST Plus | 3 | 2 | 1,3 | 1 | - | 260 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A120-N PH MST Plus | 6 | 4 | 2,5 | 2 | - | 290 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A250-N PH MST Plus | 12 | 8 | 5 | 4 | 2,5 | 380 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A500-N PH MST Plus | 25 | 22 | 15 | 11 | 7,5 | 580 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A700-N PH MST Plus | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 680 | Clamp DN 50 |
| τ = 80% | | | | | | | |
| DUV-1A50-N PH MST Plus | 2,5 | 1,8 | 1 | - | - | 260 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A120-N PH MST Plus | 5 | 3,5 | 2 | - | - | 290 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A250-N PH MST Plus | 10 | 7 | 4 | 3,5 | 2 | 380 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A500-N PH MST Plus | 25 | 20 | 13 | 10 | 6,5 | 580 | Clamp DN 50 |
| DUV-1A700-N PH MST Plus | 25 | 25 | 18 | 14 | 9 | 680 | Clamp DN 50 |

— предельно допустимый расход